

Änderungen  
Prüfungsfragen  
**Klasse B**  
01.06.2019

Legende:  
Grün = Neue Frage  
Rot = Änderung

## B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger

### ● Sie wollen ein 11-jähriges Kind auf dem Vordersitz eines PKW befördern. Was beachten Sie dabei? (1407 - 0 B)

- Wenn das Kind kleiner als 135 cm ist, sichere ich es mit einem geeigneten Kinderrückhaltesystem
- Wenn das Kind 135 cm oder größer ist, Sorge ich dafür, dass es den Sicherheitsgurt korrekt verwendet
- Ich Sorge dafür, dass der Airbag ausgeschaltet ist
- Ich muss für eine auffällige Kleidung des Kindes sorgen
- **Warum dürfen Sie ein Kind, das kleiner als 135 cm ist, in Kraftwagen nur mit einem angepassten Kinderrückhaltesystem befördern? (1651 - 0 B)**
  - Weil das Kind bei einem Unfall am Hals lebensgefährlich verletzt werden könnte, wenn der Erwachsenengurt verwendet wird
  - Weil das Kind in einem Erwachsenengurt zu stark eingeschränkt wäre
  - Weil das Kind an den Füßen lebensgefährlich verletzt werden könnte
  - Weil das Kind bei einem Unfall lebensgefährliche Bauchverletzungen erleiden könnte, wenn nur der Erwachsenengurt verwendet wird

### ● Auf welchen Sitzen eines PKW muss man sich angurten? (1647 - 0 B)

- Auf allen Sitzen, die mit Sicherheitsgurten ausgerüstet sind
- Nur auf den Vordersitzen, wenn diese mit Sicherheitsgurten ausgerüstet sind
- Nur auf Sitzen, auf denen Kinder befördert werden
- Nur auf Sitzen, für die kein Airbag vorhanden ist
- **Sie lenken einen PKW. Sind Sie dafür verantwortlich, dass Mitfahrende Gurte bzw. Kinderrückhalteeinrichtungen benutzen? (1648 - 0 B)**
  - Ja, bei Kindern, die jünger als 14 Jahre alt sind
  - Ja, bei allen Personen, die kleiner als 135 cm sind
  - Nein, nie
  - Ja, immer

### ● Bis zu welchem Alter der Mitfahrer sind Sie als Lenker für deren korrekte Sicherung durch den Sicherheitsgurt oder geeignete Kinderrückhaltesysteme verantwortlich? (1649 - 0 B)

- 8 Jahre
- 14 Jahre
- 10 Jahre
- 12 Jahre
- **Unter welchen Voraussetzungen darf eine Person, die unter 14 Jahre alt ist, in der ersten Sitzreihe eines PKW befördert werden? (1650 - 0 B)**
  - Wenn sie 135 cm oder größer ist und den Sicherheitsgurt verwendet
  - Wenn sie kleiner als 135 cm ist, müssen geeignete Kinderrückhaltesysteme verwendet werden
  - Wenn für den Sitz ein Airbag vorhanden ist
  - Wenn es keine zweite Sitzreihe gibt

● **Sie wollen auf der Ladefläche dieses Kombi Ladung transportieren. Welche Gewichtsgrenzen müssen Sie dabei beachten? (1772 - 6 B)**

- Das Fahrzeug samt Ladung und beförderten Personen darf nicht schwerer als 3.240 kg sein
- Das Gewicht der Ladung auf der Ladefläche darf nicht höher als 500 kg sein
- Die höchsten zulässigen Achslasten dürfen nicht überschritten werden
- Das Gewicht der Ladung auf der Ladefläche darf nicht höher als 150 kg sein
- Sie transportieren eine 500 kg schwere Ladung auf der Ladefläche dieses Kombi. Was müssen Sie dabei beachten? (1773 - 6 B)**
- Ich sichere die Ladung so, dass die transportierten Gegenstände weder seitlich, noch nach vorne oder nach hinten verrutschen können
- Ich verteile die Last möglichst gleichmäßig auf der Ladefläche
- Ich sichere die Ladung mit geeigneten Zurrmitteln
- Ich versuche, einen Formschluss mit dem Fahrzeugaufbau und innerhalb der Ladung herzustellen

|                        |                     |                          |         |
|------------------------|---------------------|--------------------------|---------|
| 2. Zulassungskategorie |                     | M1G - Personenkraftwagen |         |
| 3. Zulassungskategorie |                     | M1G - Personenkraftwagen |         |
| 4. Typschlüsselnummer  |                     |                          |         |
| 5. Technische Daten    |                     |                          |         |
| 6. Motor               | 7. Kraftübertragung | 8.100                    | 8.200   |
| 9. Motorleistung       | 10.000              | 11.000                   | 12.000  |
| 13. Motorleistung      | 14.000              | 15.000                   | 16.000  |
| 17. Motorleistung      | 18.000              | 19.000                   | 20.000  |
| 21. Motorleistung      | 22.000              | 23.000                   | 24.000  |
| 25. Motorleistung      | 26.000              | 27.000                   | 28.000  |
| 29. Motorleistung      | 30.000              | 31.000                   | 32.000  |
| 33. Motorleistung      | 34.000              | 35.000                   | 36.000  |
| 37. Motorleistung      | 38.000              | 39.000                   | 40.000  |
| 41. Motorleistung      | 42.000              | 43.000                   | 44.000  |
| 45. Motorleistung      | 46.000              | 47.000                   | 48.000  |
| 49. Motorleistung      | 50.000              | 51.000                   | 52.000  |
| 53. Motorleistung      | 54.000              | 55.000                   | 56.000  |
| 57. Motorleistung      | 58.000              | 59.000                   | 60.000  |
| 61. Motorleistung      | 62.000              | 63.000                   | 64.000  |
| 65. Motorleistung      | 66.000              | 67.000                   | 68.000  |
| 69. Motorleistung      | 70.000              | 71.000                   | 72.000  |
| 73. Motorleistung      | 74.000              | 75.000                   | 76.000  |
| 77. Motorleistung      | 78.000              | 79.000                   | 80.000  |
| 81. Motorleistung      | 82.000              | 83.000                   | 84.000  |
| 85. Motorleistung      | 86.000              | 87.000                   | 88.000  |
| 89. Motorleistung      | 90.000              | 91.000                   | 92.000  |
| 93. Motorleistung      | 94.000              | 95.000                   | 96.000  |
| 97. Motorleistung      | 98.000              | 99.000                   | 100.000 |

● **Welche Einrichtungen können bei einem Unfall Personen in einem PKW vor Verletzungen schützen? (1780 - 6 B)**

- Sicherheitsgurte
- Kopfstützen
- Airbags
- Autoradios mit Verkehrsfunk
- Sie benutzen die Sicherheitsgurte in einem PKW. Was müssen Sie dabei beachten? (1781 - 6 B)**
- Sicherheitsgurte sind so anzulegen, dass sie straff angezogen sind
- Die Oberkante der Kopfstütze soll mit der Scheitelhöhe abschließen
- Die Oberkante der Kopfstütze darf nicht höher als der Kopfansatz sein
- Sicherheitsgurte müssen möglichst locker angelegt werden

● **Sie müssen die Ladung in Ihrem PKW gesichert verstauen. Wie machen Sie das? (2760 - 6 B)**

- Ich lasse die Ladung locker hin und her rutschen
- Ich lade schwere Güter möglichst hoch oben
- Ich fülle Lücken zwischen einzelnen Teilen der Ladung mit geeignetem Material auf
- Ich decke das Ladegut mit einer Decke oder einer Plane ab
- Sie müssen die Ladung in Ihrem PKW so verstauen, dass damit keine Personen gefährdet werden. Wie machen Sie das? (2761 - 6 B)**
- Bei einem Kombi oder Van sollte die Ladung die Oberkante der Rückbanklehne nicht überragen
- Ladelücken sollten möglichst ausgefüllt werden
- Ich sollte rutschhemmende Unterlagen verwenden
- Werden gespitzte Gegenstände geladen, dann sollte das spitze Ende möglichst nicht in Fahrtrichtung zeigen

B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen

● **Sie nähern sich dieser Kreuzung mit etwa 20 km/h und wollen nach rechts einbiegen. Haben Sie Wartepflicht oder Vorrang? (2475 - ☉ B)**

- Ich habe Wartepflicht gegenüber der Radfahlerin auf dem Mehrzweckstreifen
- Ich habe Vorrang gegenüber der Radfahlerin, weil der Mehrzweckstreifen hier endet
- Ich habe Vorrang gegenüber der Radfahlerin, weil ich nach rechts einbiege
- Ich habe Vorrang gegenüber der Radfahlerin, da keine Radfahrerüberfahrt markiert ist

○ **Sie wollen bei dieser Kreuzung nach rechts einbiegen. Wie verhalten Sie sich? (2476 - ☉ B)**

- Ich nähere mich bremsend, schaue in den rechten Rückspiegel und über die rechte Schulter
- Ich schalte den rechten Blinker ein und beobachte das Verhalten der Radfahlerin
- Ich werde nicht einbiegen, falls ich dadurch die Radfahlerin behindern könnte
- Ich schalte den rechten Blinker möglichst frühzeitig ein, damit die Radfahlerin genügend Zeit zum Abbremsen hat



*Folgende Fragen wurden gelöscht:  
1752, 1753, 2344, 2439, 386, 387*